TECHNICAL SPECIFICATION

Name	Type	Ratio	Out put/ Cycle (cc)	Air Motor Piston mm	Stroke length mm	Recommended Transfer Volume @25 cycles per min.	Air inlet pressure Max. (bar)	Out put Pressure Max. (bar)	Air consumption N later / min. at 25 cycles / min
TIGER	16.150	16:1	150	125	120	3.75	8	128	600
	28.40	28:1	40	80	120	1	6	168	200
	30.150	30:1	150	160	120	3.75	8	240	1000
	35.70	35:1	70	125	120	1.75	6	210	450
	40.110	40:1	110	160	120	2.75	8	320	1000
	45.150	45:1	150	200	120	3.75	6	270	1150
	60.110	60:1	110	200	120	2.72	6	360	1150
RHINO	30.350	30:1	350	250	120	8.75	7	210	2100
	35.275	35:1	275	250	120	6.8	7	245	2100
	50.210	50:1	210	250	120	5.25	7	350	2100
	55.275	55:1	275	300	120	6.8	7	385	2700
	60.180	60:1	180	250	120	4.5	7	420	2100
	60.350	60:1	350	350	120	8.75	6	360	4041
	70.150	70:1	150	250	120	3.75	6	420	2062
	75.210	75:1	210	300	120	5.25	6	450	2700
	100.210	100:1	210	350	120	5.25	5	500	3500
HIPPO	1.170	1:1	170	-	-	4.25	6	6	30
	3.400	3:1	400	80	120	10	6	18	181
	3.900	3:1	900	125	120	22.5	6	18	450
	5.900	5:1	900	160	120	22.5	6	30	750
	12.400	12.1	400	160	120	10	6	72	850
	12.900	12.1	900	250	120	22.5	6	72	2100
CUB	02.240	2:1	240	80	70	6	6	12	106
	02.400	2:1	400	80	120	10	6	12	181
	06.400	6:1	400	125	120	10	4	24	300
ELEPHANT	2.4000	2:1	4000	250	120	80	6	12	1450
	2.6500	2:1	6500	250	200	130	6	12	2400
	3.2000	3:1	2000	200	120	40	6	18	910
	2.2000	2:1	2000	160	120	40	6	12	600
	4.6500	4:1	6500	300	120	130	6	24	3500